



Reglement 7

MRC TEKNIK 2019

1:8 GTE8

DASU MRC udvalg
06-02-2019

1:8 GTE8 CARS

1. Bilen

Skal være opbygget på et 1:8 Offroad Buggy Chassis

- Akselafstanden skal ligge mellem 320mm til 395mm.
- Bredden må maksimalt være 310mm inkl. hjul og hjulbolte.

2. Karrosseriet

Skal være et autentisk touring car karrosseri.

- Længden må maksimalt være 590mm.
- Bredden må maksimalt være 317mm.
- Hækspoiler må maksimalt være 10mm højere end taget.
- Hækspoiler må maksimalt være 310mm i bredden.
- Kontrol af karrosseri føres som stikprøver i løbet af dagen.

3. Motor

Der må maks. Køres med 2650kw og 4 cellet batterier (14.8V)

- Der er ingen begrænsninger på fartregulatoren.
- Der er fri gearing.

4. Dæk

Der må kun køres med dækmærket GRP. I Compound S1 til S4

- Det er tilladt at bruge i alt 8 dæk til kvalifikation og finaler.
- Alle dæk skal mærkes i forbindelse med indskrivningen til løbet.
- Det er ikke tilladt at bruge dækvarmer.
- Dæk kontrol føres som stikprøver i løbet af dagen.
- Der er fri brug af dæk til træning op til løb.
- I tilfælde af regnvejr er der frit dækvalg.

5. Vægt

Bilen skal minimum veje 3500g i køreklar stand.

Det vil sige at bilen skal vejes med batteri isat og karrosseriet monteret.