

RETTELSESBLAD REGLEMENT 279E 2019

279E.7.4

Sikkerhedsselen skal være minimum 4 punkt. 6 punkt sele anbefales. Selen skal være FIA eller SFI godkendt, er ikke et krav for Mini, men anbefales.

Selen skal være fast gjort til bilens chassis efter 253.6.2. Seler må afkortes efter bæltespænde, dog skal disse ender smeltes, eller sys sammen med dertil rigtig tråd.

Seler produceret fra 2018 må IKKE afkortes.

Hvis deltageren anvender FHR, skal sikkerhedsselen overholde reglement 253.6.1.3, National bestemmelse.

Ny formulering:

279E.7.4

Sikkerhedsselen skal være minimum 4 punkt. 6 punkt sele anbefales. Selen skal være FIA eller SFI godkendt, er ikke et krav for Mini, men anbefales. **Der tillades +5 år fra udløbsdato.**

Selen skal være fast gjort til bilens chassis efter 253.6.2. Seler må afkortes efter bæltespænde, dog skal disse ender smeltes, eller sys sammen med dertil rigtig tråd.

Seler produceret fra 2018 må IKKE afkortes.

Hvis deltageren anvender FHR, skal sikkerhedsselen overholde reglement 253.6.1.3, National bestemmelse.