

237.1	GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV .....	2
237.1.1	.....	2
237.1.2	SIKKERHED .....	2
237.2	GRUPPE/VÆGT-INDELING .....	2
237.2.1	.....	2
237.2.2	SUPER TOURING .....	2
237.2.3	GT-B .....	2
237.2.4	EXTREME .....	3
237.2.5	Super Cup .....	3
237.2.6	GENERELT FOR ALLE GRUPPER .....	3
237.3	CHASSIS/RAMME .....	3
237.3.1	.....	3
237.3.2	MOTORSYSEM OG KRAFTOVERFØRING .....	4
237.3.3	BREMSESYSTEM .....	4
237.3.4	KARROSSERI .....	4
237.3.5	KOMMUNIKATION .....	5
237.3.6	ANDRE FORANSTALTNINGER .....	5
237.3.7	BRÆNDSTOF .....	6
237.4	SÆDER OG SELER .....	6
237.4.1	.....	6
237.5	REKLAMEPLADS .....	6
237.5.1	.....	6

## **237.1 GENERELLE BESTEMMELSER OG KRAV**

### **237.1.1**

De følgende regler er udarbejdet af DASU.

### **237.1.2 SIKKERHED**

#### **237.1.2.1**

Alle biler skal overholde sikkerhedsbestemmelser i reglement 253 (Gruppe N, A og R-GT), 252.8.1, National bestemmelse, regnlygte samt 252.9.1 National bestemmelse (b), bane, asfalt. Yderligere FIA's 259 (Gruppe CN) eller FIA's 277 (Gruppe E), medmindre at dette reglement foreskriver andet.

#### **237.1.2.2**

Vinduer, frit men af gennemsigtigt materiale, frontrude af minimum 3 mm polycarbonat (lexan), eller lamineret glas.

#### **237.1.2.3**

Ændringer på original monteret brændstoftank og dennes montering/placering, skal foretages med FIA godkendt sikkerheds-brændstoftank, og iflg. FIA's bestemmelser for montering af denne. FIA godkendt brændstoftank må benyttes efter udløb, gælder dog ikke FT3-1999, FT3.5-1999 og FT5-1999.

#### **237.1.2.4**

Vinduesnet mellem kører og vindueshul i førersiden er obligatorisk i alle biler, Single seater undtaget (for eksempel Aquila CR1). Der skal bruges enten FIA (reglement 253.11) eller SFI godkendte net.

## **237.2 GRUPPE/VÆGT-INDELING**

### **237.2.1**

Teknisk reglement er vejledende når det gælder placering af bilerne i divisionerne. Køretøjer vurderes og placeres i divisionerne af et udvalg bestående af Banesportsudvalget, de Tekniske delegeret og **klasserepræsentanten**. Det er til enhver tid bilen der placeres og ikke køreren. Dog skal biler til enhver tid overholde vægt/effekt i den division hvor den bliver placeret.

Klassen er opdelt i **følgende** grupper:

### **237.2.2 SUPER TOURING**

#### **237.2.2.1**

Alle biler skal være baseret på en produktions-bil, med minimum 2500 stk. produceret på 12 måneder.

#### **237.2.2.2**

Alt mekanisk og elektronisk tuning er tilladt.

### **237.2.3 GT-B**

#### **237.2.3.1**

Alle biler skal være baseret på, eller have silhuetter som en produktions-bil, med minimum 1000 stk. produceret på 12 måneder, eller FIA-godkendt GT4 seriebil som skal fremvise en gyldig FIA-homologeringsattest.

**237.2.3.2**

Alt mekanisk og elektronisk tuning er tilladt.

**237.2.4 EXTREME****237.2.4.1**

Dette er en prototype-klasse. Ingen begrænsning på produktionsantal, tuning og effekt.

**237.2.5 Super Cup****237.2.5.1**

Køres efter teknisk reglement 254R

**237.2.6 GENERELT FOR ALLE GRUPPER****237.2.6.1**

Vægt/effekt for grupperne:

Vægt/effekt forholdene er kun vejledende for inddeling af bilerne i klassen, på nær i Super Cup klassen.

Klasse	Vægt
Super Cup	Efter 254R Super Cup reglement. Biler med trykladning: Minimumsvægt = 5,3 kg gange faktiske HK. Max 250 HK. Biler uden trykladning: minimumsvægt = 4,9 kg gange faktiske HK. Max. 250 HK
Super Touring	Minimum 4,25 kg/hk
GT-B	Minimum 2,5 kg/hk (dog minimum 800 kg inkl. kører)
Extreme	Frit (dog minimum 1200 kg inkl. kører)

Kun komposit chassis/monocoque biler som er optaget på Special Saloon Car infoliste, kan deltage i Special Saloon Car. Infolisten udgives som teknisk bulletin.

**237.3 CHASSIS/RAMME****237.3.1**

Gældende for biler efter sikkerhedsreglement 253: Det originale chassis må lattes og forstærkes. Der er ingen restriktioner på letning og forstærkning, men de må ikke helt erstatte basiskonstruktionen, og A+B stolpen skal bibeholdes, Gulvet må ikke være hævet over dørtrinnet. Den originale akselafstand skal bibeholdes +/-1,5%. Hjulakslerne skal forblive i original afstand til døråbningen. Forstærkningsmateriale kun af metal.

**237.3.1.1 Affjedringssystem/Ophæng/Hjul****237.3.1.2**

Hjul og dæk, frit. Max. fælgdiameter i Super Touring og GT-B er 18".

Klasse	Maksimumbredde på fælge
Super Touring	10"
GT-B	12,5"
Extreme	16"

**237.3.1.3**

Affjedring og støddæmpere, fri. Inkl. beslag.

**237.3.1.4**

Hjulophæng, forbindelsesled og deres monteringspunkter, er frie.

**237.3.2 MOTORSYSEM OG KRAFTOVERFØRING****237.3.2.1**

Motoren må udskiftes, motorblokken min. 200 produceret til biler i en 12 mdr. periode. Gælder for ikke for Extreme.

**237.3.2.2**

Gældende for Super Touring, GT-B: Motoren skal placeres i det originale motorrum.

**237.3.2.3**

Der må ikke tilføres motoren andre oxyderingsmidler, end den omgivende luft.

**237.3.2.4**

Kølesystem, frit. Skal være monteret indenfor karosseriet, men udenfor førerkabinen.

**237.3.2.5**

Udstødningssystem, frit. Hvis udstødningssystemet er monteret i en tunnel i kabinen eller døren, skal denne tunnel være åben nedefra.

**237.3.2.6**

Kraftoverføring, frit. Biler uden originalt gulv, med frontmotor og baghjulstræk skal have to sikkerhedsringe monteret omkring kardanakslens ender, fremstillet af en 6 mm tyk og 50 mm bred stålplade og forsvarligt fastgjort til chassiset.

**237.3.2.7**

Der kan frit ombygges mellem for- bag- og 4 hjulstræk.

**237.3.3 BREMSESYSTEM****237.3.3.1**

Bremserne er frie. Et 2-kreds bremsesystem er obligatorisk. Bremseskiver skal være af magnetisk materiale.

**237.3.4 KARROSSERI****237.3.4.1 Ydre karrosseri****237.3.4.1.1**

Super Touring og GT-B:  
Karrosseriets ydre kontur skal bibeholdes, undtagen skærme, dørplader og aerodynamiske anordninger. Bilens bredde må ikke overstige 2000 mm. Ingen mekaniske komponenter må være monteret udenfor karrosseriet.

**237.3.4.1.2**

Extreme:  
Bilens bredde må ikke overstige 2100 mm. Ingen mekaniske komponenter må være monteret udenfor karrosseriet.

### **237.3.4.2 Kabine**

#### **237.3.4.2.1**

Super Touring og GT-B:

Førersædet skal være monteret på den ene side af centerlinjen i bilen (De nederste 30 cm af sædet må ikke overskride centerlinjen). Brandvæggen må flyttes, men ikke mere en 200 mm bagud, (dog maks. til en lodret linie fra centrum af forruden), for at lave plads til motor/gearkasse. Lokalemodifikationer til en anden gearkasse er tilladt.

Extreme: Fri

#### **237.3.4.3 Døre**

Materialet til dørene er frit. Hængsler og dørhåndtag er frie. Originalt lukkesystem skal bevares. Dørene må tilsvejses, hvis vinduesåbningens max. mål er større end 380 mm høj og 800 mm bred. Aerodynamiske arrangementer er tilladt under hjulets centerlinie. Bagerste halvdel af bagdørene i en 4-dørs bil kan bruges som skærmforøger.

#### **237.3.4.4 For og bagklap**

Materiale er frit. Hængsler er frie. Der må laves åbninger i for- og bagklap, hvis ingen motor/mekaniske dele bliver synlige. Scoop må monteres max. 100 mm over originalt omrids.

#### **237.3.4.5 Skærme**

Materialet og formen af skærmene er frie. Åbningsformen af skærmene skal bibeholdes og de skal dække 1/3 af hjulet set lodret oppefra.

#### **237.3.4.6 Maksimum total bredde**

2000 mm (dog 2100mm i Extreme).

#### **237.3.4.7 Udhæng**

Frontudhæng (front splitter) må ikke være mere end 200mm fra det originale karosseri foran og 400mm bag (vinge/diffuser).

#### **237.3.4.8 Bagvinge**

Ikke bredere end karosseriet og **inkl. Befæstelsesbeslag** ikke **højere end 10 cm** over taghøjde (styrtbøjle på åbne biler).

#### **237.3.4.9**

Bevægelige aerodynamiske anordninger er tilladt.

### **237.3.5 KOMMUNIKATION**

#### **237.3.5.1 Spejle**

2 udvendige spejle er obligatoriske.

#### **237.3.5.2 Stoplygter**

2 symmetrisk placerede min. 21 w (eller tilsvarende LED) er obligatorisk.

#### **237.3.5.3 Blinklys**

2 bag min. 21 W (eller tilsvarende LED) er obligatorisk.

### **237.3.6 ANDRE FORANSTALTNINGER**

#### **237.3.6.1**

Telemetri, datalog og radiokommunikation, er tilladt.

### **237.3.7 BRÆNDSTOF**

#### **237.3.7.1**

Det er i SSC tilladt at benytte enhver form for brændstof der kan købes i fri handel. Med fri handel forstås at det er muligt for ALLE at købe dette.

Det er tilladt at benytte mere miljøvenlige brændstoffer, som biobrændsel eller en blanding af dette. Ved kørsel med E85 skal mærkningen i 252-9.1 følges.

### **237.4 SÆDER OG SELER**

#### **237.4.1**

Sædet skal være FIA homologeret, min. FIA standard 8855-1999, der tillades +5 år fra udløbsdato. Sædet skal være helt og fri for fejl.

Sæder med FIA standard 8862-2009 har ingen national forlængelse.

Sikkerhedsseler skal være FIA homologeret, min. 8853/98, der tillades +5 år fra udløbsdato.

### **237.5 REKLAMEPLADS**

#### **237.5.1**

Alle biler skal køre med seriens sponsormærker.

Placeringen kan være på hver sin side af fronten og på begge nummerpladeplaceringer.

Placering fastlægges endeligt af [banesportsudvalget i samarbejde med klasserepræsentanten](#).