

9. september 2020

Bulletin 254R.8 HJUL OG DÆK

254R.8 HJUL OG DÆK

(254.6.4)

Tilføjelse:

Fælgbredde max. 9".

Fælgdiameter max. 17". Følge: Frie, løse spacere er tilladt. Kontrol af hjul og dæk iht. 255.5.4.

Dæk:

Der kan udelukkende benyttes dæk af typen: Yokohama

210/610R17 slicks A005 N2202

210/610R17 wets A006 N2610

230/610R17 slicks A005 N2794

Der må ikke laves riller eller lignende i dækkene.

Der er forbudt at opvarme dæk på kunstig vis, f.eks. ved brug af dækvarmere eller ved at påføre kemiske midler.

Dækleverandør fastlægges af køreforeningen.

Ændres til:

254R.8 HJUL OG DÆK

(254.6.4)

Tilføjelse:

Fælgbredde max. 9".

Fælgdiameter max. 17". Følge: Frie, løse spacere er tilladt. Kontrol af hjul og dæk iht. 255.5.4.

Dæk:

Der kan udelukkende benyttes dæk af typen: Yokohama

210/610R17 slicks A005 N2202

210/610R17 wets A006 N2610

230/610R17 slicks A005 N2794

190/560R15 slicks N2466

210/580R16 slicks N2465

190/560R15 wets N2457

210/580R16 wets N1869

Der må ikke laves riller eller lignende i dækkene.

Der er forbudt at opvarme dæk på kunstig vis, f.eks. ved brug af dækvarmere eller ved at påføre kemiske midler.

Dækleverandør fastlægges af kørerforeningen.