



# Drifting

## *Banesikkerhedsreglement 2022*

DASU

15/11/2021

# Drifting

## **Banesikkerhedsreglement 2022**

### **Banekrav**

#### **4.0 Generelle bestemmelser**

##### **4.01 Banecertifikat**

Baner der benyttes til konkurrencer og træning, skal være godkendt af DASU, der som bevis herfor udsteder et banecertifikat hvor det fremgår hvad banen er godkendt til og som sammen med banens katastrofeplan og banetegning skal være ophængt synligt.

Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 659 om afholdelse af motorløb på bane skal til enhver tid overholdes.

##### **4.02 Udstyr**

Flag i nødvendigt antal, min 40x60cm

##### **4.03 Sikkerhed**

På baner med publikumsadgang må publikum ikke have fri adgang til bane og evt. Parc Fermé.

Banens asfalt skal have en jævn overflade, og der må ikke være ujævnheder på bane, som kan forårsage at en bil vil blive ustabil.

##### **4.04 Afkørselsarealer**

Afkørselsarealer skal være en fortsættelse af banens profil uden forskel mellem bane og afkørselsareal. Enhver overgang skal være minimal.

##### **4.05 Afløb og dæksler**

Afløb og dæksler skal være forsvarligt fastgjort til ramme med bolte, svejsning eller lignende.

Permanent opførte reklameskilte, bygninger, belysningsmaster eller lignende skal – hvis der er risiko for påkørsel – være forsvarligt afskærmet.

##### **4.06 Permanente baner**

Permanente baner skal overholde banesportens cirkulære om baner.

##### **4.08 Provisoriske baner**

For godkendelse af provisoriske baner, skal arrangøren indsende en detaljeret skitse over banen og de sikkerhedsforanstaltninger, der planlægges.

DASU godkender banen ud fra denne skitse. Godkendelsen vedlægges en godkendelsesblanket.

Når banen er etableret, kan DASU kræve banen synet af en af DASU udpeget sagkyndig.

Banesikkerheden for provisoriske baner skal tilstræbes at være på samme niveau som for permanente baner.

#### **4.09 Underlag**

Til alle konkurrencer skal alle konkurrencebiler – når de er parkeret på deres plads i depotet – holde på et underlag for at undgå forurening af jorden.  
Underlaget kan være en presenning og skal være under hele bilen.