



Reglement 7

MRC TEKNIK 2022

1:8 GTE8

DASU MRC udvalg
17-12-2021

1:8 GTE8 CARS

1. Bilen

Skal være opbygget på et 1:8 Offroad Buggy Chassis

- Akselafstanden skal ligge mellem 320mm til 395mm.
- Bredden må maksimalt være 310mm inkl. hjul og hjulbolte.

2. Karrosseriet

Skal være et autentisk touring car karrosseri.

- Længden må maksimalt være 590mm.
- Bredden må maksimalt være 317mm.
- Hækspoiler må maksimalt være 10mm højere end taget.
- Hækspoiler må ikke være bredere end bilens karrosseri.
- Kontrol af karrosseri føres som stikprøver i løbet af dagen.

3. Motor

Der må maks. køres med 2800 kw og 4 celled batterier (14.8V)

- Der er fri fartregulator.
- Der er fri gearing.
- Opvarmning af batterier er ikke tilladt.

4. Dæk

Der må kun køres med dækmærket PMT Q3 og Q5.

- Det er tilladt at bruge i alt 8 dæk til kvalifikation og finaler.
- 4 dæk skal mærkes i forbindelse med indskrivningen til løbet.
- Det er muligt at få mærket 4 ekstra dæk inden finalen.
- Der må ikke bruges nogen form for smøremiddel på dækkene.
- Det er tilladt at bruge dækvarmer.
- Dæk kontrol føres som stikprøver i løbet af dagen.
- Der er fri brug af dæk til træning op til løb.
- I tilfælde af regnvejr er der frit dækvalg.

5. Vægt

Bilen skal minimum veje 3800g i køreklar stand.

Det vil sige at bilen skal vejes med batteri isat, transponder og karrosseriet monteret.