

## Rettelsesblad 67.505

Brøndby, 4. februar 2022

### 67.505. Indsugningsdæmper

I 60cc klasserne er det tilladt at bruge CIK homologerede indsugningsdæmpere med maksimal en tragt på maksimal 23mm i diameter (konisk).

I alle andre klasser, hvis ikke andet er nævnt, er CIK-homologerede indsugningsdæmpere obligatoriske. Gearkarts maksimal 2 tragte med maksimal 30mm diameter, øvrige maksimalt 2 tragte med maksimal 23mm.

Under regnvejr må indsugningsdæmperen dog suppleres med et regnvejrfilter (dunk eller lignende).

Ændres til:

### 67.505. Indsugningsdæmper

I 60cc klasserne er det **kun** tilladt at bruge CIK homologerede indsugningsdæmpere med maksimal en tragt på maksimal 23mm i diameter (konisk).

I alle andre klasser, hvis ikke andet er nævnt, er CIK-homologerede indsugningsdæmpere obligatoriske. Gearkarts maksimal 2 tragte med maksimal 30mm diameter, øvrige maksimalt 2 tragte med maksimal 23mm.

Under regnvejr må indsugningsdæmperen dog suppleres med et regnvejrfilter (dunk eller lignende).

**På alle indsugningsdæmpere, hvor gummiflansen kan vendes, er tilladt at fjerne den del af gummiflansen som er inde i selve dæmperen.**