



Reglement 7

MRC TEKNIK 2023

1:8 GTE8

DASU MRC udvalg
30-01-2023

1:8 GTE8 CARS

1. Bilen

Skal være opbygget på et 1:8 Offroad Buggy Chassis

- Akselafstanden skal ligge mellem 320mm til 395mm.
- Bredden må maksimalt være 310mm inkl. hjul og hjulbolte.

2. Karrosseriet

Skal være et autentisk touring car karrosseri.

- Længden må maksimalt være 590mm.
- Bredden må maksimalt være 317mm.
- Hækspoiler må maksimalt være 10mm højere end taget.
- Hækspoiler må ikke være bredere end bilens karrosseri.
- Kontrol af karrosseri føres som stikprøver i løbet af dagen.

3. Motor - Batteri

Der må maks. køres med 2800 kV motor og 2 stk 7,6 volt Lipo batterier

- Hvert batteri må maksimalt oplades til 8,40v.
- Der må maksimalt lades med 12A
- Opladning skal foregå i en LiPo-ladepose pga. brandsikkerhed
- Der er fri fartregulator.
- Fartregulator skal være i Blinky Mode
- Gearing/FDR: Max 8:0
- Opvarmning af batterier er ikke tilladt.

4. Dæk

Der må kun køres med dækmærket SP-racing tires **SP-RADIAL / SP-SLICKS**

- Det er tilladt at bruge i alt 8 dæk til kvalifikation og finaler.
- 4 dæk skal mærkes i forbindelse med indskrivningen til løbet.
- Det er muligt at få mærket 4 ekstra dæk inden finalen.
- Der må ikke bruges nogen form for smøremiddel på dækkene.
- Det er tilladt at bruge dækvarmer.
- Dæk kontrol føres som stikprøver i løbet af dagen.
- Der er fri brug af dæk til træning op til løb.
- I tilfælde af regnvejr er der frit dækvalg.

5. Vægt

Bilen skal minimum veje 3800g i køreklar stand.

Det vil sige at bilen skal vejes med batteri isat, transponder og karrosseriet monteret.