

Rettelsesblad 238 punkt 9.10

238.9.10 SÆDE

Frit. Men kan være FIA Standard 8855-1999, eller fremstillet ud i et stykke, samt give god støtte mod sidepåvirkning.

Ved montering af FIA godkendt sæde bruges monteringspunkter til fastgørelse af sædemonteringsbeslag i henhold til reglement 253.16. Det er tilladt at montere den originale justérbare underdel "Sliding seat".

Sæder, der ikke fra fabrikkens side er beregnet til bundmontering alene, skal have en ekstra ryglænsfastgørelse. Sæder, der fra fabrikantens side er beregnet til bundmontering alene, må være udrustet med justerbare sædeskiner, der er godkendt af fabrikanten. Det er valgfrit om føreren sidder i højre eller venstre side.

Rettes til:

238.9.10 SÆDE

Frit. Bør være FIA Standard 8855-1999 hvis muligt, eller fremstillet ud i et stykke, samt give god støtte mod sidepåvirkning.

Ved montering af sæde bruges monteringspunkter til fastgørelse af sædemonteringsbeslag i henhold til reglement 253.16.

Montering følger 253.16 ill. 253-65. Krav til øverste kontraplade:

- 1 eller 2 plader.
- Fuldsvejses på rammen imellem to hovedrør.
- Må intet sted være smallere end 50mm.
- Kan valgfrit nittes til aluminiumsbundpladen.

Øverste kontraplade kan undlades, hvis monteringen er gennem et hovedrør i rammen.

Sæder, der ikke fra fabrikkens side er beregnet til bundmontering alene, skal have en ekstra ryglænsfastgørelse der følger fabrikantens specifikationer.

Sæder, der fra fabrikantens side er beregnet til bundmontering alene, må være udrustet med justerbare sædeskiner, der er godkendt af fabrikanten. Det er valgfrit om føreren sidder i højre eller venstre side